



### CMS6000 Monitor Pacjenta

**W**ieloparametrowy kardiomonitor **CMS6000** przeznaczony jest do monitorowania stanu pacjenta w dowolnym miejscu. Idealny do zastosowań w weterynarii dla małych i dużych zwierząt. Lekki, kompaktowy, przenośny. Posiada wbudowany port do kapnografu i łatwo można poszerzyć jego funkcjonalność o pomiar stężenia CO<sub>2</sub> w strumieniu bocznym.

#### Standardowa konfiguracja:

- **EKG, ST, Arytmia**
- **SpO<sub>2</sub>** wysycenie krwi tlenem
- **NIBP**, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (skurczowe, średnie, rozkurczowe)
- **RR** częstość oddechów respiracja
- **TEMP** temperatura 2 kanały,
- **HR** puls
- Drukarka termiczna

#### Opcjonalne moduły:

- **IBP2** inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (w 1 lub 2 kanałach),
- **Kapnograf CO<sub>2</sub>** - strumień boczny, microstream, strumień główny

Medikom

tel: + 48 690 693 813

e-mail: [medikom@medikom-sklep.pl](mailto:medikom@medikom-sklep.pl)

[www.medikom-sklep.pl](http://www.medikom-sklep.pl)



# Medikom

---

## Anestezjologia Weterynaryjna

### Specyfikacja techniczna

- Duża dokładność i niezawodność działania
- Prosty w obsłudze i wygodny w stosowaniu
- Menu w języku polskim
- Czytelny kolorowy 8,4 " wyświetlacz LCD TFT o wysokiej rozdzielczości.
- Tryby pracy: do monitorowania, operacji i diagnostyki
- Trendy tabelaryczne i graficzne
- Wiele trybów wyświetlania (ustawienia: wielkości i koloru znaków, krótkie trendy)
- Przechowywanie w pamięci 480 godzin danych HR, TEMP, SpO<sub>2</sub>, RESP, 400 trendów NIBP
- Analiza arytmii i odcinka ST z możliwością zamrożenia krzywej EKG
- EKG 7 odprowadzeń
- SpO<sub>2</sub> pomiar metodą cyfrową z technologią anti-zakłóceń, funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian % SpO<sub>2</sub> „Pitch Tone”
- Pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Tryb pracy : ręczny, automatyczny, ciągły. Pomiar : mmHg / KPa
- Respiracja metodą pomiaru impedancji klatki piersiowej. Posiada alarm bezdechu.
- Monitorowanie temperatury w 2 kanałach
- System alarmowy – dźwiękowy i wizualny. Ręczne oraz automatyczne ustawianie alarmów poszczególnych parametrów. Możliwość ustawienia priorytetów.
- Możliwość podłączenia do centrum monitoringu, (tryby połączenia sieciowego: przewodowe lub WIFI)
- Wbudowana drukarka termiczna
- Wbudowany akumulator litowy do wielokrotnego ładowania o dużej trwałości.
- Wygodny ruchomy uchwyt
- Gwarancja 24 miesiące
- Certyfikat CE, Deklarację Zgodności Producenta oraz powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

**Wyposażenie kardiomonitora do zastosowań w weterynarii:** kabel EKG z klipsami typu „żabka”, czujnik saturacji SpO<sub>2</sub> - klips dla zwierząt do aplikacji w dowolnym miejscu: ucho, język, łapa, mankiet NIBP z kablem, czujnik temperatury, kabel sieciowy, drukarka termiczna, instrukcja obsługi

**Medikom**  
tel: + 48 690 693 813  
e-mail: [medikom@medikom-sklep.pl](mailto:medikom@medikom-sklep.pl)  
[www.medikom-sklep.pl](http://www.medikom-sklep.pl)